



Esmalte sintético

SMALTEK

SATINADO

2EN1 ESMALTE
SINTÉTICO
Y ANTIÓXIDO

Descripción

Smaltek es un recubrimiento alquídico de alta calidad que la da un increíble brillo y terminación a la superficie cuidándola del deterioro y los agentes climáticos. Es un producto de alta resistencia al sol y al agua, manteniendo su brillo original y color, por las excelentes resinas alquídicas con las que está formulada. Posee una gran adherencia y flexibilidad que hace que sea apto para una gran variedad de superficies, como madera, metal, mampostería, yeso, entre otros.

Es un producto fabricado con solventes desodorizados que permite trabajar en interiores sin olor.

Su formulación de alta calidad brinda una muy buena nivelación y resistencia al rayado.

Superficies a Aplicar

Es un producto para todo tipo de superficies de mampostería, yeso, madera y metal tanto de Interior como Exterior. Sumamente recomendado para embarcaciones, puertas, ventanas, postigones, muebles de jardín, zócalos, marcos, instrumentos y equipos industriales, rurales y marinos, estructuras de hierro, carpinterías metálicas y de madera, entre otras.

Características

- ❖ **Colores:** Se ofrece una variada gama de colores listos para usar, obteniéndose colores adicionales con la entremezcla de éstos o con el agregado de un máximo de 30 cm³ de Entonadores Universales por litro
- ❖ **Acabado:** Satinado.
- ❖ **Aplicación:** A pincel, rodillo para esmaltes y soplete convencional. Se recomienda una dilución máxima de 10% con aguarrás para aplicar a pincel, y una dilución máxima de 20% para aplicar con soplete convencional.
- ❖ **Poder Cubritivo:** Muy bueno
- ❖ **Rendimiento:** De 11 a 14 m² por litro y por mano. Dependiendo de la superficie y su absorción.
- ❖ **Tiempo mínimo entre manos:** 12 horas.
- ❖ **Secado al tacto:** De 3 horas a 5 horas. Se puede extender en condiciones de alta humedad.

Preparación de Superficies

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxidos, hongos, polvo y/o pintura en mal estado (desprendida, resquebrajada o ampollada).

Mampostería y Hormigón: En paredes nuevas dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar que la superficie haya terminado de curar o tratar con solución de ácido muriático para combatir la alcalinidad. Tras la limpieza con el ácido se debe enjuagar la superficie varias veces con abundante agua y luego dejar secar 24hs.

Lijar bien toda la superficie, previo a la aplicación limpiar para eliminar el polvillo y luego aplicar Acondicionador al Aguarrás, diluido según las instrucciones.

Para paredes pintadas eliminar los restos de pintura en mal estado, luego aplicar Fijador Sellador o Acondicionador al Aguarrás. Luego se deben emparejar las imperfecciones aplicando enduido para interiores, lijar y pintar.

Para una mejor aplicación se puede dar una mano de Acondicionador al Aguarrás para evitar diferencias de absorción sobre el Enduido.

Maderas Nuevas: Lijar en el sentido de la veta con lija N°150-180, el uso de lijas de menor numeración puede disminuir el brillo, y luego eliminar el polvillo. Si se ven manchas de grasitud, aceites o resinas, limpiar con solventes o jabón/detergente.

Una vez seca y limpia la superficie aplicar Smaltek – Doble Acción.

Maderas ya pintadas: Si la pintura aplicada se encuentra en mal estado o pintado con un producto que forme película como barnices o esmaltes, eliminar completamente utilizando removedor, lija o espátula. Luego enjuagar, dejar secar y tratar como una madera nueva.

Si la superficie estuviera aplicada con un protector y en buen estado, lijar suavemente, limpiar el polvillo y luego aplicar Smaltek – Doble Acción.

Hierro: Está diseñado para aplicarse directamente sobre superficies de hierro exteriores e interiores, ya que por sus propiedades anticorrosivas cumple con la doble función de antióxido y esmalte. Para una mayor protección se recomienda desengrasar a fondo y aplicar Fondo Antióxido o Fondo Convertidor de Óxido. Luego lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir más de 5 días de aplicado, para terminar el trabajo con Smaltek Brillante Doble Acción.

Galvanizado y Aluminio: Para ambas superficies se debe desengrasar y aplicar una mano de fondo apropiado, y luego terminar el trabajo con Smaltek Brillante Doble Acción.

Recomendaciones

Conservar entre 5°C y 35°C

Revolver muy bien la pintura antes de utilizarla.

Evitar pintar al rayo directo del sol, ya que genera una temperatura muy alta en la superficie y afecta la performance del producto.

No pintar con humedad relativa superior al 85% o si está pronosticado lluvia.

Lavar salpicaduras y elementos de trabajo con aguarrás mineral rápidamente para evitar que se sequen y sea más fácil remover las manchas.

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir