



Fondo para Madera y Metal

SMALTEK



Descripción

Smaltek – Fondo para madera y metal es un producto diseñado para preparar superficies tanto metálicas como de madera. Logra un excelente sellado de poros en maderas nuevas, incluyendo MDF, optimizando el rendimiento y la adherencia de la pintura de terminación.

Para metales permite apaciguar la superficie evitando su oxidación y dando una excelente presentación. También funciona muy bien en paredes como bloqueador de manchas tanto de humedad como de óxido.

Es un producto fabricado con solventes desodorizados que permite trabajar en interiores sin olor.

Su formulación de alta calidad brinda un muy buen acabado para aplicar luego la terminación deseada.

Superficies a Aplicar

Es un producto para todo tipo de superficies de mampostería, yeso, madera y metal tanto de Interior como Exterior. Especialmente recomendado para fondos de herrería, maderas nuevas, MDF, acero, paredes y cielorrasos para boquear las manchas de humedad u otras.

Características

- ❖ **Colores:** Blanco y Negro, se puede agregar un máximo de 30 cm³ de Entonadores Universales por litro.
- ❖ **Acabado:** Mate.
- ❖ **Aplicación:** A rodillo o pincel. Se recomienda una dilución máxima de 10% con Smaltek – Aguarrás Mineral para aplicar a pincel, y una dilución máxima de 20% para aplicar con soplete convencional.
- ❖ **Poder Cubritivo:** Muy bueno
- ❖ **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano. Dependiendo de la superficie y su absorción.
- ❖ **Tiempo mínimo entre manos:** 12 horas.
- ❖ **Secado al tacto:** De 3 horas a 5 horas. Se puede extender en condiciones de alta humedad.

Preparación de Superficies

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxidos, hongos, polvo y/o pintura en mal estado (desprendida, resquebrajada o ampollada).

Mampostería y Hormigón: En paredes nuevas dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar que la superficie haya terminado de curar o tratar con solución de ácido muriático para combatir la alcalinidad. Tras la limpieza con el ácido se debe enjuagar la superficie varias veces con abundante agua y luego dejar secar 24hs.

Lijar bien toda la superficie, previo a la aplicación limpiar para eliminar el polvillo y luego aplicar Acondicionador al Aguarrás, diluido según las instrucciones.

Para paredes pintadas eliminar los restos de pintura en mal estado, luego aplicar Fijador Sellador o Acondicionador al Aguarrás. Luego se deben emparejar las imperfecciones aplicando enduido para interiores, lijar y pintar.

Para una mejor aplicación se puede dar una mano de Acondicionador al Aguarrás para evitar diferencias de absorción sobre el Enduido.

Maderas Nuevas: Lijar en el sentido de la veta con lija N°150-180, el uso de lijas de menor numeración puede disminuir el brillo, y luego eliminar el polvillo. Si se ven manchas de grasitud, aceites o resinas, limpiar con solventes o jabón/detergente.

Una vez seca y limpia la superficie aplicar Smaltek – Doble Acción.

Maderas ya pintadas: Si la pintura aplicada se encuentra en mal estado o pintado con un producto que forme película como barnices o esmaltes, eliminar completamente utilizando removedor, lija o espátula. Luego enjuagar, dejar secar y tratar como una madera nueva.

Si la superficie estuviera aplicada con un protector y en buen estado, lijar suavemente, limpiar el polvillo y luego aplicar Smaltek – Doble Acción.

Hierro: Está diseñado para aplicarse directamente sobre superficies de hierro exteriores e interiores, apaciguando el metal para que no se oxide.

Recomendaciones

Conservar entre 5°C y 35°C

Revolver muy bien la pintura antes de utilizarla.

Evitar pintar al rayo directo del sol, ya que genera una temperatura muy alta en la superficie y afecta la performance del producto.

No pintar con humedad relativa superior al 85% o si está pronosticado lluvia.

Lavar salpicaduras y elementos de trabajo con aguarrás mineral rápidamente para evitar que se sequen y sea más fácil remover las manchas.

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir